
DOTYCZY OSI 4 – osadzić marki 150x150x6 Fe/Zn
płaskownik stanowić pod catnim obwodzie styku
spoiną gr.4mm, dł. min. 50mm
Stup S.A.4 –1521.
skala 1:25
DOTYCZY OSI 4
płaskownik Fe/Zn 40x6mm
instalacja odgromowa
1-1
skala 1:25
2-2
skala 1:25
3-3
skala 1:25
4-4
skala 1:25
6-6
skala 1:25
7-7
skala 1:25
4Ø16 4xNR4
4Ø25 4xNR3
2Ø8 2xNR1
40Ø8 NR1 L=158
2Ø8 NR7 L=182
8Ø8 NR8 L=224
4Ø16 NR5 L=289
4Ø22 4x2xNR8
2Ø25 NR12 L=125
2Ø25 NR13 L=117
4Ø8 4xNR11
2Ø8 2xNR10
2Ø8 NR10 L=250
2Ø12 NR9 L=246
4Ø8 NR2 L=148
2Ø12 NR9
4Ø8 4xNR11
2Ø8 2xNR10
4Ø25 NR13
2Ø16 NR6
2Ø16 NR5
4Ø16 NR4 L=703
2Ø8 2xNR1
4Ø16 4xNR4
4Ø25 4xNR3
mocowanie M.S.3
mocowanie M.S.4
2Ø8 NR10 L=250
2Ø12 NR9 L=246
4Ø8 NR2 L=148
4Ø8 4xNR11
2Ø8 2xNR10
4Ø25 NR13
4Ø8 NR11 L=168
2Ø8 NR1 L=168
4Ø8 NR1 L=158
2Ø8 NR7 L=182
8Ø8 NR8 L=224
4Ø16 NR5 L=289
4Ø22 4x2xNR8
2Ø25 NR12 L=125
2Ø25 NR13 L=117
4Ø16 NR6
4Ø16 NR5
4Ø16 NR4 L=703
2Ø8 2xNR1
4Ø16 4xNR4
4Ø25 4xNR3
mocowanie M.S.3
mocowanie M.S.4