



PRZEKRÓJ DROGOWY

km od 0+000,00 do 0+361,15






PRZEKRÓJ DROGOWY

km od 0+361,15 do 0+785,00



ZJAZDY INDYWIDUALNE

Przepusty typu PECOR OPTIMA HDPE lub równoważne



Ściek prefabrykowany 50x20x100  
po ułożeniu ławy betonowej – posadowiony bezpośrednio na wilgotnym świeżym i nieściętym betonie C12/15  
co 50 mb należy wykonać dyktację ławy o szerokości 12 mm wypełnioną trwale plastyczną masą zaprawą mrozową i wodoodporną

Podsyпка zapierająca kruszywo frakcji 0-32mm  
Uwagi: Ziarna nie mogą być większe niż grubość karbu  
górna warstwa luźna (grubość karbu) powinna się swobodnie zagłębiać

Zakład Projektowania Dróg i Mostów "TWZT" 42-200 Częstochowa ul. Lechonia 3/36 tel./fax: (034)3632007				
TEMAT:		PROJEKTOWAŁ: PODPIS		
Przebudowa drogi gminnej (D.G. nr 693022S) w miejscowości Konieczki, gm. Panki		inż. JAN ZAWADZKI L0D/1059/PW0D/08		
		SPRAWDZIŁ: PODPIS		
		mgr inż. WLADYSLAW ZAWADZKI FT-83861/1/83		
		OPRACOWAŁ: PODPIS		
TREŚĆ:	PRZEKROJE TYPOWE		mgr inż. TOMASZ ZAWADZKI	
ZAMAWIAJĄCY:	NR ZLECENIA	DATA	SKALA	ARKUSZ
GMINA PANKI	UMOWA nr /2009	07.09.	1:10, 1:50	1/1
				NR RYS. 3